



# GasAlert Quattro

Dzięki czytelnym ikonom testu kalibracji i kalibracji, opcjom zasilania pozwalającym wydłużyć czas pracy urządzenia ponad czas jednej zmiany, prostej obsłudze za pomocą jednego przycisku i systemowi IntelliFlash, który zapewnia stałe wizualne potwierdzenie działania detektora i zgodności z przepisami, detektor GasAlertQuattro daje gwarancję bezpiecznej pracy.

## Zestaw do pracy w przestrzeni zamkniętej



### QT-CK-DL

#### Zestaw Deluxe do pracy w przestrzeni zamkniętej

W skład zestawu Deluxe do pracy w przestrzeni zamkniętej wchodzi wszystkie akcesoria potrzebne do bezpiecznego pobierania próbek przed wejściem do zamkniętej przestrzeni: zestaw ręcznej pompki ssącej, zestaw komunikacyjny IR, zatyczka kalibracyjna, regulator 0,5 l/m, sonda do pobierania próbek, kabura i zestaw filtrów dodatkowych. Detektor i gaz są sprzedawane oddzielnie.

### QT-CK

#### Zestaw do pracy w przestrzeni zamkniętej

Lekka i wytrzymała walizka umożliwia skompletowanie własnego zestawu do pracy w przestrzeni zamkniętej. Piankowa wkładka umożliwia dostosowanie przegródek do wybranych akcesoriów. Detektor, gaz i akcesoria są sprzedawane oddzielnie.

## Akcesoria do przenoszenia



### GA-BQT

#### Odporna na wstrząsy osłona ochronna

Odporną na wstrząsy osłonę ochronną o dużej wytrzymałości można łatwo i pewnie nałożyć na detektor w celu zapewnienia dodatkowej ochrony w skrajnie trudnych warunkach. Osłona została wyposażona w solidny zacisk szczękowy ze stali nierdzewnej. Zewnętrzna gumowa osłona pomaga także utrzymać detektor w czystości.

### QT-HQT

#### Kabura

Ergonomiczna i wygodna w noszeniu kabura umożliwia pewne mocowanie detektora GasAlertQuattro do paska lub blisko strefy oddechowej. Uchwyt obrotowy 360° zapewnia mobilność w każdej sytuacji.

### QT-AF-K1

#### Filtr dodatkowy

Chroni czujnik przed zabrudzeniami i pyłem, a wyświetlacz LCD przed zarysowaniami. Filtr dodatkowy można łatwo zamocować na detektorze GasAlertQuattro. Zaprojektowany do niezależnego stosowania, z odporną na wstrząsy osłoną ochronną lub z kaburą. W skład zestawu wchodzi pięć filtrów.

### QT-VMB-1

#### Przystawka samochodowa

Przystawkę samochodową może przymocować bezpośrednio do deski rozdzielczej lub przy użyciu dowolnego systemu mocowania z otworami w układzie T lub z 4 otworami w układzie AMPS. Używana w połączeniu z ładowarką samochodową umożliwia ładowanie detektora GasAlertQuattro podczas jazdy.

Marian Hoppe Sp.j.

## Akcesoria do przenoszenia (cd.)



### **GA-NS-1**

#### **Pasek na szyję ze sprzączką bezpieczeństwa**

Detektor należy nosić blisko strefy oddechowej, tak aby nie ograniczać mobilności. W przypadku zaczepienia się paska o przeszkodę, sprzączka bezpieczeństwa oderwie się od paska.

### **GA-LY-1**

#### **Krótki pasek**

Krótki pasek (15,2 cm) ułatwia przymocowanie detektora gazu do ubrania lub środków ochrony osobistej (PPE). Mniejsza pętla umożliwia przyłączenie do guzików lub innych zaczepów.

### **GA-ES-1**

#### **Pasek przedłużający**

Pasek przedłużający o długości 1,2 m można łatwo przymocować do detektora.

### **GA-ARM-1**

#### **Opaska na ramię**

Opaska na ramię umożliwia wygodne umieszczenie detektora na ramieniu, co gwarantuje, że jest noszony blisko strefy oddechowej i nie ogranicza mobilności. Zacisk szczękowy na detektorze umożliwia łatwe przymocowanie do opaski.

### **GA-CH-2**

#### **Szelki**

Utrzymują detektor bezpiecznie przy klatce piersiowej, blisko strefy oddechowej. Szelki nie ograniczają mobilności. Szelki mocuje się na ramionach i tułowi użytkownika.

## Opcje zasilania



### **QT-BAT-A01 / QT-BAT-R01**

#### **Zestaw baterii alkalicznych / Zestaw akumulatorów litowo-polimerowych**

Detektor GasAlertQuattro oferuje elastyczne opcje zasilania, takie jak wymienne zestawy akumulatorów. Łatwa i szybka wymiana akumulatorów w terenie oznacza ciągłą gotowość do pracy. Dostępne w kolorze żółtym lub czarnym.

### **GA-PA-1-(XX)**

#### **Adapter zasilania**

Ładowarka sieciowa Ładowarka sieciowa umożliwia ładowanie, a tym samym przygotowanie urządzenia do pracy. Wystarczy podłączyć detektor za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że bateria jest w pełni naładowana. Jest dołączany do detektorów. Należy określić wersję wtyczki/region (-XX): Ameryka Północna (brak), Wielka Brytania (-UK), Europa (-EU), Chiny/Australia (-CN).

### **GA-VPA-1**

#### **Ładowarka samochodowa**

Ładowanie detektora w drodze dzięki ładowarce samochodowej (CLA) podłączonemu do gniazda zapalniczki. Współpracuje tylko z instalacją 12 V. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony.

**Opcje zasilania (cd.)****GA-PA-3****Ładowarka samochodowa podłączana bezpośrednio**

Dzięki ładowarce samochodowej 12–24 V DC można podłączyć się bezpośrednio do układu zasilania 12 lub 24 V. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony.

**QT-C01-MC5****Wielourządzeniowa ładowarka dokująca**

Wielourządzeniowa ładowarka dokująca umożliwia jednoczesne ładowanie pięciu detektorów lub akumulatorów. Wystarczy wsunąć do ładowarki detektory lub akumulatory, a następnie czekać, aż ikona naładowania akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony.

**GA-PA-1-MC5****Wielourządzeniowa ładowarka sieciowa**

Wielourządzeniowa ładowarka sieciowa umożliwia jednoczesne ładowanie pięciu detektorów lub akumulatorów. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany. lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony.

**Akcesoria do rejestrowania danych****GA-USB1-IR****Zestaw komunikacyjny IR**

Zestaw komunikacyjny IR umożliwia łatwe połączenie z portem przeznaczonym do ładowania oraz komunikacji w zakresie podczerwieni w celu pobierania danych oraz uzyskiwania dostępu do opcji konfiguracyjnych przyrządu.

**MicroDock II**

System MicroDock II jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem do zarządzania przenośnymi detektorami firmy BW. Kalibrację, test sprawności, ładowanie oraz pobieranie danych można łatwo wykonać, naciskając jeden przycisk. W pełni przenośny system MicroDock II nie wymaga komputera i umożliwia zarządzanie maksymalnie 10 modułami dokującymi lub 6 modułami ładującymi. W celu wybrania konfiguracji należy skorzystać z cennika lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

**Akcesoria do próbkowania****QT-AS01****Ręczny zestaw do próbkowania**

Ręczny zestaw do próbkowania z sondą o długości 0,3 m to niedrogie rozwiązanie do zdalnego pobierania próbek bez konieczności użycia przyrządów z wbudowaną pompką.

## Akcesoria do próbkowania (cd.)

**QT-TC-1****Zatyckka i wąż do testów**

Zatyckka i wąż bezproblemowo doprowadzają gaz do portów czujników podczas zdalnego próbkowania, kalibrowania lub testowania kalibracji. Zatyckka do testowania jest wyposażona w wąż o dł. 0,3 m.

**GA-PROB1-1****Sonda do próbkowania z filtrem hydrofobowym i filtrem cząstek stałych**

Sonda do próbkowania (dł. 0,3 m) idealnie nadaje się do pobierania próbek przez niewielkie otwory lub z miejsc, do których jest trudny dostęp. Filtry cząstek stałych i bariera hydrofobowa zapobiegają wnikaniu wilgoci i przedostawaniu się zabrudzeń do detektora.

**GA-PROB-FIL-K1****Zapasowy filtr i uszczelka sondy do próbkowania**

Zapasowe filtry hydrofobowe (1,0 µm), filtry cząstek stałych i uszczelki do sondy do próbkowania zapobiegające wnikaniu wilgoci i zabrudzeń do detektora.


**GA-MFILTER****Filtr cząstek stałych ze spieku metalicznego**

Filtr cząstek stałych ze spieku metalicznego zapobiega wnikaniu zabrudzeń i pyłu do węża do pobierania próbek oraz jego zapychaniu.

**GA-FLOAT****Pływak do pobierania próbek**

Pływak do pobierania próbek jest dogodnym rozwiązaniem w przypadku pobierania próbek bezpośrednio z powierzchni płynów. Wąż łączy się z rurką, która jest wyniesiona nad powierzchnię płynu.

## Zapasowe czujniki i części zamienne

**QT-SS / QT-SS-K1****Zapasowe filtry na cztery czujniki**

Zapasowe osłony filtrujące na cztery czujniki pomagają chronić czujniki przed wilgocią i zabrudzeniami. Czyste osłony czujników ułatwiają przedostawanie się cząsteczek gazów do czujników i sprzyjają prawidłowemu wykrywaniu. Dostępne są zestawy zawierające 2 lub 10 szt.

**SR-H04-SC / SR-M04-SC / SR-X10-C1 / SR-W04-75C****Zapasowe czujniki**

Zapasowe czujniki H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub> i gazów palnych ułatwiają konserwację detektorów.



ul. Reja 38

Suchy Dwór, 81-198 Gdynia

tel./fax: +48 58 781 78 55

tel: +48 58 665 79 93

[info@safetech.net.pl](mailto:info@safetech.net.pl)[www.safetech.net.pl](http://www.safetech.net.pl)

**BWF**  
Technologies  
by Honeywell

**Centrala w Europie**

Life Safety Distribution AG  
Javastrasse 2  
8604 Hegnau  
Switzerland  
Tel.: +41 (0) 44.943.4300  
Faks: +41 (0) 44.943.4398

[www.gasmonitors.com](http://www.gasmonitors.com)

Europa +44 (0) 1295.700.300  
Francja +33 (0) 442.98.17.70  
Niemcy +49 (0) 2137.17.6522  
Polska +48 504.735.589  
Bliski Wschód +971 4.4505852  
USA 1.888.749.8878

[bwesales@gasmonitors.com](mailto:bwesales@gasmonitors.com)

Ameryka Łacińska +55.11.3475.1873  
Azja Południowo-Wschodnia +65.6580.3468  
Chiny +86.10.6786.7305  
Australia +61.3.9464.2770  
Pozostałe kraje +1.403.248.9226

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI BADANIAM I CIĄGŁYM ROZWOJEM PRODUKTU DANE TECHNICZNE PODLEGAJĄ ZMIANOM BEZ UPRZEDZENIA.